

ベスト特記仕様書

1 素材

- (1) スポーツウェアの機能性として、軽量で、通気性、速乾性に優れ、伸縮性、耐久性、汚れにくさを持つこと。
- (2) ポリエステル100%とし、ペットボトル等から再生したポリエステルを100%使用すること。
- (3) 有害な化学物質が含まれていないことを証明する「エコテックス®スタンダード100」を取得した工場で染色を行うこと。
- (4) 洗濯による伸縮や型崩れ、脱色が生じにくいのもので、下記の基準を満たすもの。

目付	90~110g/m ²
糸番手	経 83デシテックス 程度 72フィラメント程度 緯 83デシテックス 程度 72フィラメント程度
密度	経 138本 / インチ 程度 緯 99本 / インチ 程度
生地組織	二重織
吸汗速乾性	吸水試験10秒以内、速乾試験45分以内（JIS L 1907滴下法、ISO 17617 A1法）
引き裂き	10ニュートン以上
洗濯堅牢度	4級以上
摩擦堅牢度	湿摩擦：2-3級以上 乾摩擦：3級以上
縫糸	生地色に合わせること

2 種類（カラー）およびデザイン

- (1) 別紙4「デザイン画」のとおり。2種類
- (2) 参考カラーは以下のとおりとする。

参考カラー	色番号（PANTONE）
ライトブルー	12-4305TPX
ホワイト	11-0601TPX

3 形状

部位	内容
フロントファスナー	前身頃の中心に、フルオープンになるように付けること。
両サイドポケット	前身頃の下部に、左右両側に1つずつ付けること。
織ネーム等表示	生地組成・サイズ・洗濯絵・原産国を表示し、内面に縫い付けること。

4 サイズ

男女兼用の3サイズ展開とし、参考サイズは（一社）日本スポーツ用品工業協会の規格をもとに以下のとおりとする。

	L	3L	5L
身長	172-178	182-188	192-198
胸囲	93-99	101-107	109-115
ウエスト	79-85	87-93	95-101

(単位：cm)

5 縫製および裁断条件

(1) 縫製

- (ア) スポーツウエアと同等の強度を保ち、糸切れ、パッカリング、縫目滑脱、ほつれ、地糸切れ等が起きないように、素材にあった縫製仕様とすること。
- (イ) 地縫いはインターロックを基本とすること。
- (ウ) 縫糸は、染めムラがなく、ヨリが均等なものであること。
- (エ) 縫い始め、縫い終わりは返しミシン／縫い止めをすること。
- (オ) 運針は3cm当たり12針以上とすること。
- (カ) 付属品の取り付け方が堅固であること。
- (キ) 傷、汚れ、その他外観を損なうことなく仕立て、糸くず等を除き、検品を行うこと。

(2) 裁断

逆目裁ち、斜め裁ちのないようにすること。

6 梱包

- (1) 梱包内は色およびサイズごとに適当な数量ずつ仕分けること。
- (2) 梱包の外部には、物品名・色・サイズ・数量を表示すること。

7 その他

その他、未確定事項などについては別途協議していくものとする。