

仮設物等 特記仕様書

- ・ 仮設物等の仕様及び数量については、別紙「内訳明細書」及び「会場配置計画図」に記載の通りとする。
- ・ 主な仮設物等の仕様詳細は以下のとおりとする。

【共通項目】

- ・ 作業時は競技会場が入る商業施設の指示事項を遵守し、一般利用客の妨げとなる行為は厳に慎むこと。
このため各種作業が店舗営業時間外(深夜時間帯)での施工となる可能性があることについて十分考慮すること。
- ・ 仮設物等の仕様・規格については、下記表に記載のものと同等品以上のものとする。
- ・ きれいなもの、清潔なもの、汚れや傷等がないものを用意すること。
- ・ 仮設物等は、施設既存備品等に紛れることがないように簡単に識別できるようにすること。
- ・ 本業務の実施に際して、既存施設や常設物等に損傷を与えないように、必要に応じて養生を講じること。
- ・ 配線等を設置する際は、動線に考慮し、躓き防止策（養生等）を講じること。
- ・ 養生等に必要な物品は受注者が用意すること。
- ・ トラブルが生じた場合、発注者と協議し、直ちに対応すること。
- ・ 施設備品を使用する場合は、設置・撤去・原状回復を確実にすること。
- ・ 作業で発生した資材の残材は全て持ち帰ること。

| No | 名称 | 仕様・規格 | 特記事項 |
|----|--|---|--|
| 1 | テント (1.5K×2K) (2K×3K) (3m×6m) | 各種 天幕 ターポリン幕（防炎加工） ウエイト付き | カビや汚れのないもの 飛散・倒壊防止措置を講ずること 天幕の色は指示書のとおりとすること 各脚にウエイトを設置すること（60kg以上） 完了検査時に条件に満たない場合、補修・交換等を行なうこと |
| 2 | 横幕・雨樋 | 各種 ターポリン幕（防炎加工） | カビや汚れのないもの。 横幕・雨樋の色や枚数は指示書のとおりとすること。 連棟する場合、雨樋等を使用し雨水がスムーズに流下し、排水処理等も考慮すること 完了検査時に条件に満たない場合、補修・交換等を行なうこと。 |
| 3 | ハンガーラック | W900×D450×H1120～1760 | キャスター付き |
| 4 | ハンガー | 木製orプラスチック | 清潔なものを用意すること。 |
| 5 | ホワイトボード | W1800×H900 W1200×H900 キャスター付き両面ホワイト | マーカー（赤・黒・青）イレイサー付き 板面に傷が無いこと 屋外等で使用する場合は転倒防止措置を施すこと 既存備品使用の指定がある場合は、設置撤去も行なうこと |
| 6 | カラーコーン | W355×D355×H720 反射シート・ウエイト付 | 暗所で視認しやすいものとする。 |

| No | 名称 | 仕様・規格 | 特記事項 |
|----|-------------------|---------------------------------------|--|
| 7 | コーンバー | 2.0m 反射シート付 | 暗所で視認しやすいものとする事。 |
| 8 | 衝立（青スクリーンパーティション） | 伸縮式 W900～3000×H1800～3000 | 寸法は指示書の通りとする事。 転倒防止措置を講ずること。 |
| 9 | 蛍光灯吊りフレーム | 伸縮式 W900～3000×H1800～3000 | 短時間で設置／撤去が可能なフレームシステムを使用し、指定された机上に均等に蛍光灯取り付けができるものを選定すること。 |
| 10 | フロアレナイト | 電源：100V | ハンガーフック式のもので、緊急時にすぐに撤去できるもの。 |
| 11 | イレクターフェンス | W1800×H1100 | 連結可能なもの。 風による転倒対策を講ずること。 |
| 12 | EZパネル | W900×D35×H2100 | 風による転倒対策を講ずること。 |
| 13 | 延長コード | 5m／3口以上 | 屋内での使用も想定されるため、きれいなもの。 屋外で使用する場合、漏電がおきないような対策を講ずること。 断線のないように確認すること。 |
| 14 | テーブル | プラスチックテーブル W1800×D500×H700 天板：白 | 傷やへこみがないこと。 折り畳みが可能であること。 レンタル品は色・規格は全て統一のものとする事。 既存備品使用の指定がある場合は、設置撤去も行なうこと。 |
| 15 | 椅子 | スチール製若しくはプラスチック製 | 傷やへこみがないこと。 折り畳みが可能であること。 レンタル品は色・規格は全て統一のものとする事。 既存備品使用の指定がある場合は、設置撤去も行なうこと。 |
| 16 | 丸椅子 | キャスター付き | 傷やへこみがないこと。 |
| 17 | 折畳ベッド | W970×L2000×SH300程度 キャスター付き | 清潔であること。 |

| No | 名称 | 仕様・規格 | 特記事項 |
|----|-------------|--|---|
| 18 | 医療用洗面器 | ステンレス | 清潔であること。 |
| 19 | 手押し台車 | 積載荷重300kg対応 | 傷やへこみ、がたつきがないこと。 |
| 20 | 衝立 | W1800×D400×H1500 カーテン布製 | 清潔なものを用意すること。 |
| 21 | スチール棚 | スチール製若しくはプラスチック製 天地5段 W900×D450×H1800 | 傷やへこみがないこと。 屋外等で使用する場合は転倒防止措置を施すこと。 |
| 22 | デジタル無線機 | 送受信30ch デジタル5W ベルトクリップ 充電器 イヤホンマイク 予備バッテリー | 使用期間はR7.9.25(木)-R7.10.3(金)の9日間とする。 通信可能な状態にすること。 各無線機に連番番号シール等を張り付けること。 不具合が生じた場合、速やかに復旧または代替品を準備し対応すること。 イヤピースは各サイズの予備を用意すること。 |
| 23 | デジタル複合機 | 印刷方式 カラー 最大サイズ A3 複写サイズ A3～B5 機能 コピー,FAX,プリンター,ADF | トナーは新品を準備すること(予備トナーも含む)。 指定したパソコンと接続すること。 必要なケーブル類は受託者にて準備すること。 単価にカウント料(カラー1,000枚,モノクロ2,000枚)を含むこと。 これを超えた場合は、別途発注者と協議をするものとする。 |
| 24 | インクジェットプリンタ | 印刷方式 カラー 最大サイズ A3 用紙タイプ 普通紙,厚紙,再生紙 水平給紙対応 | インクは新品を準備すること(予備インクも含む)。 指定したパソコンとLAN接続すること。 必要なケーブル類は受託者にて準備すること。 賞状の印刷が可能なのを用意すること。 |
| 25 | ノートパソコン | ディスプレイ 15インチ以上 OS Win10 CPU 2GHZ以上 ハードディスク 100GB以上 記憶装置 CD-RW/DVD-ROM コネクタポート USB2.0×3 付属品 マウス、テンキー | ライセンス認証済みであること。 Office、ウイルスソフトは指定のものを導入すること。 インターネットに接続し、Webの閲覧、メール送受信を可能な状態にすること。 大会終了後は、データは全て削除すること。 設置後、LAN接続・プリンタ等の動作確認を行なうこと。 |
| 26 | モバイルルーター | 通信方式 4G/5G wifi IEEE802.11a/b/g/n | 使用期間はR7.9.25(木)-R7.10.3(金)の9日間とする。 各接続場所で通信可能な状態にすること。 SSID,パスワードをわかるようにしておくこと。 インターネットに接続し、Webの接続、メール送受信等を可能な状態にすること。 回線敷設、加入申請、プロバイダー等の費用は受注者が支払うものとする。 |
| 27 | ホームルータ | 通信方式 4G/5G wifi 2.4GHz : IEEE802.11b/g/n/ax 5GHz : IEEE802.11a/n/ac/ax | 使用期間はR7.9.25(木)-R7.10.3(金)の9日間とする。 各接続場所で通信可能な状態にすること。 SSID,パスワードをわかるようにしておくこと。 インターネットに接続し、Webの接続、メール送受信等を可能な状態にすること。 回線敷設、加入申請、プロバイダー等の費用は受注者が支払うものとする。 データ容量無制限とし、通常環境下において、実測のダウンロード速度100Mbps以上、アップロード速度20Mbps以上が見込めること。 Wifi同時接続が30台程度可能であること。 |

| No | 名称 | 仕様・規格 | 特記事項 |
|----|-----------------|---|--|
| 28 | LAN設定 | アクセスポイント LANケーブル HUB | 別途指定したLAN環境を構築すること。 構築した環境から外部から侵入できないようにすること。 その他、必要な機材は受注者にて準備すること。 |
| 29 | 拡声器 | 電池式 定格出力:15W/最大出力:25W | 使用可能な状態にしておくこと。 |
| 30 | ポータブル電源 | ・出力：500W ・2口 100V/5A・60Hz 500W（瞬間最大1,000W） ・充電タイプ：リチウムイオン電池 ・充電時間：約8.5時間 ・充電容量：174,000mAh／626Wh | 満充電状態で納品すること。 |
| 31 | 床保護シート | 2700×3600 防炎 | 仮設喫煙所路面保護用シート。防炎性能を備えたものとする。 |
| 32 | パーティション(報道用エリア) | W900×H900 ベースフラット | 報道用エリア(幅770mm)の通行障害とならないようレーン側に寄せた設置が可能であること。 転倒防止対策を徹底すること。 |
| 33 | スポットクーラー | ・排熱レス・フロンレス ・電源：単相100V ・消費電力：135 - 175W 程度 | 実行委員会、施設管理者と協議の上、指定箇所へ設置すること。 会場内仮設電源の許容量を超えないこと。 |
| 34 | ウォーターサーバー | ・サイズ：W300×D450×H610mm ・消費電力：冷水時155W程度 | 別途飲料水を注ぎ足し可能であること。 冷却機能を有すること。 |
| 35 | 仮設スロープ | W70×L200 ・繊維強化プラスチック ・耐荷重300kg | 傷やへこみ、設置時のがたつきが無いこと。 要配慮者(車いす利用者等)の通行が可能であること。 ボールバッグを引く選手の通行が可能であること。 通行者の転倒防止対策を講じること。 周辺店舗利用者の妨げとならないよう設置すること。 |
| 36 | 映像・配信・音響関係 | | 施設管理者・実行委員会・競技団体等と協議の上、適切な作業を行うこと。 会場配置図及び諸室指示書を基に必要な設備を設置すること。 配線工事はケーブル等、動線を考慮し養生等を行うこと。 特に防火扉との干渉を考慮し計画施工を行うこと。 本番期間中のトラブル等にも対応できる体制を整えること。 |

| No | 名称 | 仕様・規格 | 特記事項 |
|----|-------|------------|---|
| 37 | サイン関係 | 別途サイン計画参照 | デザイン等は発注者と協議し作成すること。 設置方法については発注者と協議の上、適切な方法で実施すること。 転倒防止対策を施すこと。 取付・設置に伴う資材等は受託者にて準備を行うこと。 |
| 38 | 電気工事 | 電気設備（100V） | 会場配置図及び諸室指示書を基に必要な設備を設置すること。 配線工事は資格取得業者で行うこと。 ケーブル等は動線に考慮し配線及び養生を行うこと。 事前に施設管理者・実行委員会と協議をした上で適切な作業を行うこと。 本番期間中のトラブル等にも対応できる体制を整えること。 |